

This is a preview of "IEC 60729 Ed. 1.0 b:...". Click here to purchase the full version from the ANSI store.

INTERNATIONALE

IEC

INTERNATIONAL  
STANDARD

60729

Première édition  
First edition  
1982-01

---

Contrôleurs multiples dans un châssis CAMAC

Multiple controllers in a CAMAC crate

© IEC 1982 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

V

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

|  | Pages |
|--|-------|
| PRÉAMBULE . . . . .  | 4     |
| PRÉFACE . . . . .  | 4     |
| Articles   |       |
| 1. Domaine d'application et objet . . . . .  | 6     |
| 1.1 Domaine d'application . . . . .  | 6     |
| 1.2 Objet . . . . .  | 6     |
| 2. Interprétation . . . . .  | 6     |
| 3. Liaison omnibus de contrôleurs auxiliaires et signaux associés de panneau avant . . . . .   | 8     |
| 4. Utilisation des lignes de la liaison omnibus de contrôleurs auxiliaires et signaux associés . . . . .   | 12    |
| 4.1 Signaux de commande . . . . .  | 12    |
| 4.2 Signaux codés N . . . . .  | 16    |
| 4.3 Signaux de lancement d'appel . . . . .   | 16    |
| 4.4 Autres signaux . . . . .   | 16    |
| 5. Connecteur de liaison omnibus de contrôleurs auxiliaires et connecteurs associés de panneau avant . . . . .   | 16    |
| 6. Spécifications des signaux . . . . .  | 18    |
| 6.1 Spécifications des signaux sur la BCA . . . . .  | 18    |
| 6.2 Spécifications pour les signaux de panneau avant associés à la BCA . . . . .   | 18    |
| 6.3 Spécifications des signaux pour les liaisons entre les CA et l'Interconnexion de châssis . . . . .   | 18    |
| 6.4 Protection des entrées de signaux critiques . . . . .  | 20    |
| ANNEXE A — Spécifications du contrôleur de châssis CAMAC type A2 . . . . .   | 22    |
| Tableaux:  |       |
| I. Lignes actives au connecteur de liaison omnibus de contrôleurs auxiliaires et aux connecteurs associés de panneau avant . . . . .   | 42    |
| II. Affectation des contacts du connecteur de liaison omnibus de contrôleurs auxiliaires . . . . .   | 42    |
| III. Spécifications de courants des signaux transmis par le connecteur de liaison omnibus de contrôleurs auxiliaires et les connecteurs associés de panneau avant, et sources de courant de polarisation . . . . .                           | 44    |
| IV. Spécifications des signaux pour Q, R et X au connecteur d'Interconnexion du contrôleur auxiliaire . . . . .  | 44    |
| V. Ordres de branche exécutables par le contrôleur de châssis CAMAC type A2 . . . . .  | 44    |
| VI. Affectation des contacts du connecteur de l'élément de conditionnement des appels du contrôleur de châssis type A2 . . . . .   | 46    |
| Figures:   |       |
| 1. Contrôleurs multiples dans un châssis CAMAC . . . . .   | 48    |
| 2. Contrôleur de châssis — Configuration minimale . . . . .  | 50    |
| 3. Séquence de signaux permettant à un contrôleur auxiliaire de prendre le contrôle du châssis pour exécuter une opération de commande adressée . . . . .  | 52    |
| 4a. Exemple de séquence dans laquelle le signal Verrouillage Contrôleur Auxiliaire VCA est émis trop tard pour causer l'annulation d'un cycle de l'Interconnexion commencé par le contrôleur auxiliaire au moyen de Demande/Accord . . . . . | 54    |
| 4b. Exemple de séquence dans laquelle le cycle sur l'Interconnexion commencé par un contrôleur auxiliaire au moyen de Demande/Accord est annulé par le signal VCA émis par un autre contrôleur . . . . .                                     | 54    |
| 5. Connecteur coaxial, type 50 CM . . . . .  | 56    |
| 6. Contrôleur de châssis CAMAC type A2 . . . . .   | 58    |
| INDEX ALPHABÉTIQUE . . . . .   | 60    |

## CONTENTS

|   | Page |
|---|------|
| FOREWORD . . . . .  | 5    |
| PREFACE . . . . .   | 5    |
|   |      |
| Clause  |      |
| 1. Scope and Object . . . . .   | 7    |
| 1.1 Scope . . . . .   | 7    |
| 1.2 Object . . . . .  | 7    |
| 2. Interpretation . . . . .   | 7    |
| 3. The Auxiliary Controller Bus and Associated Front Panel Signals . . . . .  | 9    |
| 4. Use of the lines on the Auxiliary Controller Bus and Associated Signals . . . . .  | 13   |
| 4.1 Control Signals . . . . .   | 13   |
| 4.2 Encoded-N Signals . . . . .   | 17   |
| 4.3 Look-at-Me signals . . . . .  | 17   |
| 4.4 Other signals . . . . .   | 17   |
| 5. The Auxiliary Controller Bus Connector and Associated Front Panel Connectors . . . . .   | 17   |
| 6. Signal standards . . . . .   | 19   |
| 6.1 Signal standards on the ACB . . . . .   | 19   |
| 6.2 Signal standards for the ACB Associated Front Panel Signals . . . . .   | 19   |
| 6.3 Signal standards for AC Dataway Connections . . . . .   | 19   |
| 6.4 Protection of critical signal inputs . . . . .  | 21   |
| APPENDIX A — Specification of CAMAC Crate Controller Type A2 . . . . .  | 23   |
|   |      |
| Tables:   |      |
| I. Signal lines at the Auxiliary Controller Bus Connector and Associated Front Panel Connectors . . . . .   | 43   |
| II. Contact assignments on Auxiliary Controller Bus Connector . . . . .   | 43   |
| III. Current signal standards and pull-up current sources for the Auxiliary Controller Bus Connector and Associated Front Panel Connectors . . . . .                              | 45   |
| IV. Signal standards for Q, R, and X at the Auxiliary Controller Dataway Connector . . . . .  | 45   |
| V. Branch commands implemented by CAMAC Crate Controller Type A2 . . . . .  | 45   |
| VI. Contact assignments for LAM-Grader Connector of Crate Controller Type A2 . . . . .  | 47   |
| Figures:  |      |
| 1. Multiple controllers in a CAMAC crate . . . . .  | 49   |
| 2. Crate controller -- Minimum configuration . . . . .  | 51   |
| 3. Sequence of signals for an AC to gain control of the crate for an Addressed Command Operation . . . . .  | 53   |
| 4a. Example of a sequence in which Auxiliary Controller Lockout (ACL) Signal is generated too late to cause aborting of Dataway Cycle started by AC using Request/Grant . . . . . | 55   |
| 4b. Example of sequence in which a Dataway Cycle, started by AC using Request/Grant, is caused to abort by ACL signal generated by another Controller . . . . .                   | 55   |
| 5. Coaxial Connector, Type 50 CM . . . . .  | 56   |
| 6. CAMAC Crate Controller Type A2 . . . . .   | 59   |
| ALPHABETICAL INDEX . . . . .  | 61   |

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**CONTRÔLEURS MULTIPLES DANS UN CHÂSSIS CAMAC**

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 45 de la CEI: Instrumentation nucléaire.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Nice en 1978. A la suite de cette réunion, un projet, document 45(Bureau Central)130, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juin 1979.

Des modifications, document 45(Bureau Central)144, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en mars 1981.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Afrique du Sud (République d') | Finlande                |
| Allemagne                      | France                  |
| Australie                      | Italie                  |
| Autriche                       | Pays-Bas                |
| Belgique                       | Pologne                 |
| Bulgarie                       | République Démocratique |
| Canada                         | Allemande               |
| Chine                          | Suède                   |
| Egypte                         | Tchécoslovaquie         |
| Espagne                        | Union des Républiques   |
| Etats-Unis d'Amérique          | Socialistes Soviétiques |

*Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:*

Publications n°s 516: Système modulaire d'instrumentation pour le traitement de l'information; système CAMAC.

552: Système CAMAC — Organisation de systèmes multichâssis.

Spécification de l'Interconnexion de branche et du contrôleur de châssis type A1.

640: Système CAMAC — Interface pour Interconnexion de Branche Série.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MULTIPLE CONTROLLERS IN A CAMAC CRATE

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 45: Nuclear Instrumentation.

A first draft was discussed at the meeting held in Nice in 1978. As a result of this meeting, a draft, Document 45(Central Office)130, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in June 1979.

Amendments, Document 45(Central Office)144, were submitted to the National Committees for approval under the Two Months' Procedure in March 1981.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Australia                  | Germany                    |
| Austria                    | Italy                      |
| Belgium                    | Netherlands                |
| Bulgaria                   | Poland                     |
| Canada                     | South Africa (Republic of) |
| China                      | Spain                      |
| Czechoslovakia             | Sweden                     |
| Egypt                      | Union of Soviet            |
| Finland                    | Socialist Republics        |
| France                     | United States of America   |
| German Democratic Republic |                            |

*Other IEC publications quoted in this standard:*

Publications Nos. 516: A Modular Instrumentation System for Data Handling; CAMAC System.

552: CAMAC — Organization of Multi-crate Systems.  
Specification of the Branch-highway and CAMAC Crate Controller Type A1.

640: CAMAC — Serial Highway Interface System.

## CONTRÔLEURS MULTIPLES DANS UN CHÂSSIS CAMAC

### 1. Domaine d'application et objet

#### 1.1 *Domaine d'application*

La présente norme est applicable au système CAMAC tel que défini dans la Publication 516 de la CEI: Système modulaire d'instrumentation pour le traitement de l'information; système CAMAC. Son application ne doit pas s'opposer ou provoquer d'opposition avec les dispositions obligatoires de la Publication 516 de la CEI.

## MULTIPLE CONTROLLERS IN A CAMAC CRATE

### 1. Scope and object

#### 1.1 *Scope*

This standard is applicable to CAMAC systems as defined in IEC Publication 516: A Modular Instrumentation System for Data Handling; CAMAC System. Its application shall not conflict or cause conflict with the mandatory requirements of IEC Publication 516.