



IEC 61747-6-2

Edition 1.0 2011-06

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Liquid crystal display devices –
Part 6-2: Measuring methods for liquid crystal display modules – Reflective type**

**Dispositifs d'affichage à cristaux liquides –
Partie 6-2: Méthodes de mesure pour les modules d'affichage à cristaux liquides –
Type réflexible**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX XA

ICS 31.120

ISBN 978-2-88912-507-4

CONTENTS

FOREWORD.....	5
INTRODUCTION.....	7
1 Scope	8
2 Normative references	8
3 Illumination and illumination geometry.....	9
3.1 General comments and remarks on the measurement of reflective LCDs	9
3.2 Viewing-direction coordinate system	9
3.3 Basic illumination geometries.....	10
3.4 Realization of illumination geometries	10
3.4.1 General	10
3.4.2 Directional illumination	11
3.4.3 Ring-light illumination.....	11
3.4.4 Conical illumination.....	12
3.4.5 Hemispherical illumination.....	12
4 Standard measurement equipment and set-up.....	13
4.1 Light measuring devices (LMD)	13
4.2 Positioning and alignment.....	13
4.3 Standard measurement arrangements	13
4.3.1 General	13
4.3.2 Directional illumination	14
4.3.3 Ring-light illumination.....	15
4.3.4 Conical illumination.....	15
4.3.5 Hemispherical illumination.....	16
4.3.6 Other illumination conditions	17
4.4 Standard specification of measurement conditions	17
4.4.1 Illumination conditions.....	17
4.4.2 LMD conditions	19
4.4.3 Unwanted effects of receiver inclination.....	20
4.4.4 Control and suppression of front-surface reflections.....	20
4.5 Working standards and references	21
4.5.1 Diffuse reflectance standard.....	21
4.5.2 Specular reflectance standard	21
4.6 Standard locations of measurement field	22
4.6.1 Matrix displays	22
4.6.2 Segment displays.....	22
4.7 Standard DUT operating conditions	23
4.7.1 General	23
4.7.2 Standard ambient conditions	23
4.8 Standard measuring process.....	23
5 Standard measurements and evaluations	24
5.1 Reflectance – Photometric.....	24
5.1.1 Purpose	24
5.1.2 Measuring equipment	24
5.1.3 Measuring method	24
5.1.4 Definitions and evaluations	25
5.2 Contrast ratio	26

5.2.1	Purpose	26
5.2.2	Measuring equipment.....	26
5.2.3	Measurement method.....	26
5.2.4	Definitions and evaluations	27
5.3	Peak viewing direction / viewing angle range.....	27
5.3.1	Purpose / definition	27
5.3.2	Measuring equipment.....	27
5.3.3	Viewing angle	27
5.3.4	Viewing angle range without gray-level inversion	28
5.3.5	Specular reflectance from the active area surface.....	29
5.4	Chromaticity	31
5.4.1	Purpose.....	31
5.4.2	Measuring equipment.....	31
5.4.3	Measuring method	31
5.4.4	Definitions and evaluations	31
5.4.5	Specified conditions	33
5.5	Electro-optical transfer function – Photometric.....	33
5.5.1	Purpose	33
5.5.2	Set-up	33
5.5.3	Procedure.....	33
5.5.4	Evaluation and representation	34
5.6	Electro-optical transfer function – Colorimetric	34
5.6.1	Purpose	34
5.6.2	Set-up	34
5.6.3	Procedure	34
5.6.4	Evaluation and representation	35
5.7	Lateral variations (photometric, colorimetric)	36
5.7.1	Purpose	36
5.7.2	Measuring equipment.....	36
5.7.3	Uniformity of reflectance	36
5.7.4	Uniformity of white	37
5.7.5	Uniformity of chromaticity	37
5.7.6	Uniformity of primary colours	38
5.7.7	Cross-talk	39
5.7.8	Specified conditions	40
5.8	Temporal variations	41
5.8.1	Response time	41
5.8.2	Flicker / frame response (multiplexed displays).....	43
5.8.3	Specified conditions	45
5.9	Electrical characteristics	46
5.9.1	Purpose.....	46
5.9.2	Measuring instruments	46
5.9.3	Measuring method	46
5.9.4	Definitions and evaluations	46
5.9.5	Specified conditions	47
	Annex A (informative) Standard measuring conditions	48
	Bibliography	52

Figure 1 – Representation of the viewing-direction (equivalent to the direction of measurement) by the angle of inclination, θ and the angle of rotation (azimuth angle), ϕ in a polar coordinate system.....	9
Figure 2 – Directional illumination with a flat source disk	10
Figure 3 – Realization alternatives for directional illumination	11
Figure 4 – Examples of ring-light illumination.....	12
Figure 5 – Examples of conical illumination with a spherical dome (left) and an integrating sphere with large aperture (right)	12
Figure 6 – Examples of hemispherical illumination.....	13
Figure 7 – Side-view of the measuring set-up using directional illumination	14
Figure 8 – Side-view of the ring-light illumination measuring set-up.....	15
Figure 9 – Side-view of the conical illumination measuring set-up	16
Figure 10 – Side-view of the hemispherical illumination measuring set-up	17
Figure 11 – Hemispherical illumination with gloss-trap (GT) opposite to receiver inclination.....	18
Figure 12 – Normalized illuminance at the location of the measuring spot	18
Figure 13 – Lines of equal chromaticity differences $\Delta u'$ (left), $\Delta v'$ (right)	19
Figure 14 – Shape of measuring spot on DUT for two angles of receiver inclination.....	20
Figure 15 – Reflections from the first surface of a transparent medium (glass substrate, polarizer, etc.) superimposed to the reflection component that is modulated by the display device.....	21
Figure 16 – Standard measurement positions are at the centres of all rectangles p0-p24. Height and width of each rectangle is 20 % of display height and width respectively.....	22
Figure 17 – Example of standard set-up for specular reflection measurements	30
Figure 18 – Example of equipment for measurement of temporal variations.....	41
Figure 19 – Relationship between driving signal and optical response times.....	43
Figure 20 – Frequency characteristics of the integrator (response of human visual system)	44
Figure 21 – Example of power spectrum.....	45
Figure 22 – Checker-flag pattern for current and power consumption measurements	46
Figure 23 – Example of measuring block diagram for current and power consumption of a liquid crystal display device	47
Figure A.1 – Coordinate system for measurement of the BRDF, index "i" for incident light, index "r" for reflected light. Directions are described by two angles, θ and ϕ (inclination and azimuth) in a polar coordinate system as shown.....	49
Figure A.2 – Terminology for LMDs	50

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICES –**Part 6-2: Measuring methods for liquid crystal display modules –
Reflective type****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61747-6-2 has been prepared by IEC technical committee 110: Flat panel display devices.

This standard should be read together with the generic specification to which it refers.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
110/281/FDIS	110/299/RVD

Full information on the voting for the approval on this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 61747 series, under the general title *Liquid crystal display devices*, can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of January 2012 have been included in this copy.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

In order to achieve a useful and uniform description of the performance of these devices, specifications for commonly accepted relevant parameters are put forward. These fall into the following categories:

- a) general type specification (e.g. pixel resolution, diagonal, pixel layout);
- b) optical specification (e.g. contrast ratio, response time, viewing direction, crosstalk, etc.);
- c) electrical specification (e.g. power consumption, EMC);
- d) mechanical specification (e.g. module geometry, weight);
- e) specification of passed environmental endurance test;
- f) specification of reliability and hazard / safety.

In most of the above cases, the specification is self-explanatory. For some specification points however, notably in the area of optical and electrical performance, the specified value may depend on the measuring method.

It is assumed that all measurements are performed by personnel skilled in the general art of radiometric and electrical measurements as the purpose of this standard is not to give a detailed account of good practice in electrical and optical experimental physics. Furthermore, it must be assured that all equipment is suitably calibrated as is known to people skilled in the art and records of the calibration data and traceability are kept.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICES –

Part 6-2: Measuring methods for liquid crystal display modules – Reflective type

1 Scope

This part of IEC 61747 gives details of the quality assessment procedures, the inspection requirements, screening sequences, sampling requirements, and test and measurement procedures required for the assessment of liquid crystal display modules.

This standard is restricted to reflective liquid crystal display-modules using either segment, passive or active matrix and a-chromatic or colour type LCDs (see Note). Furthermore, the reflective modes of transreflective LCD modules with backlights OFF and reflective LCD modules of front light type without its front-light-unit, are comprised in this standard. A reflective LCD module with combination of a touch-key-panel or a front-light-unit is out of the scope of this standard, because its measurements are frequently inaccurate. Its touch-key-panel or front-light-unit should be removed before it can be included in this scope.

NOTE Several points of view with respect to the preferred terminology on "monochrome", "achromatic", "chromatic", "colour", "full-colour", etc. can be encountered in the field amongst spectroscopists, (general-) physicists, colour-perception scientists, physical engineers and electrical engineers. In general, all LCDs demonstrate some sort of chromaticity (e.g. as function of viewing angle, ambient temperature or externally addressable means). Pending detailed official description of the subject, the pre-fix pertaining to the "chromaticity" of the display will be used so as to describe the colour capability of the display that is externally (and electrically) addressable by the user. This leads us to the following definitions (see also [19])

- a) a monochrome display has NO user-addressable chromaticity ("colours"). It may or may not be "black and white" or a-chromatic;
- b) a colour display has at least two user-addressable chromaticities ("colours"). A 64-colour display has 64 addressable colours (often made using 2 bits per primary for 3 primaries), etc. A full-colour display has at least 6 bits per primary (≥ 260 thousand colours).

The purpose of this standard is to indicate and list the procedure-dependent parameters and to prescribe the specific methods and conditions that are to be used for their uniform numerical determination.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 11664-2:2007, *Colorimetry – Part 2: CIE standard illuminants*

CIE 15.2, *CIE Recommendations on Colorimetry*

CIE 17.4, *International Lighting Vocabulary*

CIE 38, *Radiometric and photometric characteristics of materials and their measurement*

CIE 1931, *CIE XYZ colour space*

CIE 1976, *CIE LAB colour space*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	57
INTRODUCTION.....	59
1 Domaine d'application.....	60
2 Références normatives	60
3 Eclairement et géométrie d'éclairement.....	61
3.1 Commentaires généraux et remarques sur les mesures concernant les LCD réflexibles.....	61
3.2 Système de coordonnées de la direction de visualisation.....	61
3.3 Géométries d'éclairement de base	62
3.4 Réalisation des géométries d'éclairement.....	63
3.4.1 Généralités	63
3.4.2 Eclairement directionnel	63
3.4.3 Eclairement par une source circulaire.....	64
3.4.4 Eclairement conique.....	64
3.4.5 Eclairement hémisphérique	65
4 Equipements et montage de mesure normalisés	65
4.1 Dispositifs de mesure de la lumière (LMD)	65
4.2 Positionnement et alignement	66
4.3 Montages de mesure normalisés	66
4.3.1 Généralités	66
4.3.2 Eclairement directionnel	66
4.3.3 Eclairement par une source circulaire.....	67
4.3.4 Eclairement conique.....	68
4.3.5 Eclairement hémisphérique	69
4.3.6 Autres conditions d'éclairement.....	70
4.4 Spécification normalisée des conditions de mesure	70
4.4.1 Conditions d'éclairement	70
4.4.2 Conditions applicables aux LMD.....	72
4.4.3 Effets indésirables de l'inclinaison du récepteur	73
4.4.4 Contrôle et suppression des réflexions de surface frontale.....	73
4.5 Étalons de travail et références.....	74
4.5.1 Étalon du facteur de réflexion diffuse.....	74
4.5.2 Étalon du facteur de réflexion spéculaire	74
4.6 Emplacements normalisés du champ de mesure	75
4.6.1 Afficheurs matriciels.....	75
4.6.2 Afficheurs à segments.....	75
4.7 Conditions normalisées de fonctionnement du DEE	76
4.7.1 Généralités	76
4.7.2 Conditions ambiantes normalisées	76
4.8 Processus de mesure normalisé	77
5 Méthodes normalisées de mesure et d'évaluation.....	77
5.1 Facteur de réflexion – Grandeurs photométriques	77
5.1.1 Objectif.....	77
5.1.2 Appareillage de mesure	77
5.1.3 Méthode de mesure	77
5.1.4 Définitions et évaluations	78

5.2	Rapport de contraste	79
5.2.1	Objectif.....	79
5.2.2	Appareillage de mesure	79
5.2.3	Méthode de mesure	79
5.2.4	Définitions et évaluations	80
5.3	Direction de visualisation optimale / cône de lisibilité.....	80
5.3.1	Objectif /définition	80
5.3.2	Appareillage de mesure	80
5.3.3	Angle de visualisation	80
5.3.4	Cône de lisibilité sans inversion de l'échelle des gris	81
5.3.5	Facteur de réflexion spéculaire provenant de la surface de la zone active	82
5.4	Chromaticité	84
5.4.1	Objectif.....	84
5.4.2	Appareillage de mesure	84
5.4.3	Méthode de mesure	84
5.4.4	Définitions et évaluations	85
5.4.5	Conditions spécifiées	86
5.5	Fonction de transfert électro-optique – Grandeurs photométriques.....	86
5.5.1	Objectif.....	86
5.5.2	Montage	86
5.5.3	Procédure.....	87
5.5.4	Evaluation et représentation.....	87
5.6	Fonction de transfert électro-optique – Grandeurs colorimétriques.....	88
5.6.1	Objectif.....	88
5.6.2	Montage	88
5.6.3	Procédure.....	88
5.6.4	Evaluation et représentation.....	89
5.7	Variations latérales (photométriques, colorimétriques).....	89
5.7.1	Objectif.....	89
5.7.2	Appareillage de mesure	89
5.7.3	Uniformité du facteur de réflexion	89
5.7.4	Uniformité du blanc	90
5.7.5	Uniformité de la chromaticité	91
5.7.6	Uniformité des couleurs primaires	91
5.7.7	Paradiaphotie	92
5.7.8	Conditions spécifiées	94
5.8	Variations temporelles	94
5.8.1	Temps de réponse	94
5.8.2	Papillotement / réponse de trame (afficheurs multiplexés).....	97
5.8.3	Conditions spécifiées	98
5.9	Caractéristiques électriques.....	99
5.9.1	Objectif.....	99
5.9.2	Appareillage de mesure	99
5.9.3	Méthode de mesure	99
5.9.4	Définitions et évaluations	99
5.9.5	Conditions spécifiées	100
	Annexe A (informative) Conditions de mesure normalisées	102
	Bibliographie	106

Figure 1 – Représentation de la direction de visualisation (équivalente à la direction de mesure) par l'angle d'inclinaison, θ et l'angle de rotation (angle d'azimut), ϕ dans un système de coordonnées polaires	62
Figure 2 – Eclaircissement directionnel au moyen d'un disque source plan	63
Figure 3 – Différentes réalisations d'un éclaircissement directionnel	63
Figure 4 – Exemples d'éclaircissement par une source circulaire	64
Figure 5 – Exemples d'éclaircissement conique au moyen d'un dôme sphérique (a) et d'une sphère d'Ulbricht à grande ouverture (b).....	65
Figure 6 – Exemples d'éclaircissement hémisphérique	65
Figure 7 – Vue latérale du montage de mesure utilisant l'éclaircissement directionnel	67
Figure 8 – Vue latérale du montage de mesure utilisant l'éclaircissement par une source circulaire ..	68
Figure 9 – Vue latérale du montage de mesure utilisant l'éclaircissement conique	69
Figure 10 – Vue latérale du montage de mesure utilisant l'éclaircissement hémisphérique.....	70
Figure 11 – Eclaircissement hémisphérique avec piège à brillant (GT – <i>gloss-trap</i>) du côté opposé à l'inclinaison du récepteur.....	71
Figure 12 – Eclaircissement normalisé à l'emplacement du point de mesure	71
Figure 13 – Lignes de différences de chromaticité égales $\Delta u'$ $\Delta v'$	72
Figure 14 – Forme du point de mesure sur le DEE pour deux différents angles d'inclinaison du récepteur.....	73
Figure 15 – Réflexions de la surface première d'un milieu translucide (substrat en verre, polariseur, etc.) superposé à la composante de réflexion modulée par le dispositif d'affichage ...	74
Figure 16 – Positions de mesure normalisées aux centres de tous les rectangles p0-p24 – La hauteur et la largeur de chaque rectangle sont respectivement égales à 20 % de la hauteur et de la largeur de l'afficheur.....	75
Figure 17 – Exemple de montage normalisé pour les mesures de réflexion spéculaire.....	83
Figure 18 – Exemple d'équipement de mesure de variations temporelles	95
Figure 19 – Relation entre le signal d'excitation et les temps de réponse optique	96
Figure 20 – Caractéristiques en fréquence de l'intégrateur (réponse de l'œil humain)	98
Figure 21 – Exemple de spectre de puissance	98
Figure 22 – Mire de drapeau à damier pour les mesures de consommation de courant et de puissance	99
Figure 23 – Exemple de schéma fonctionnel de mesure de la consommation de courant et de puissance d'un dispositif d'affichage à cristaux liquides	101
Figure A.1 – Système de coordonnées pour la mesure de la BRDF, indice "i" de lumière incidente, indice "r" de lumière réfléchie	103
Figure A.2 – Terminologie utilisée pour les LMD	104

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES –

Partie 6-2 : Méthodes de mesure pour les modules d'affichage à cristaux liquides – Type réflexible

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEI 61747-6-2 a été établie par le comité d'études 110 : Dispositifs d'affichage à panneaux plats, de la CEI.

Il convient que la présente norme soit lue conjointement aux spécifications génériques auxquelles il est fait référence.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

FDIS	Rapport de vote
110/281/FDIS	110/299/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61747, sous le titre général *Dispositifs d'affichage à cristaux liquides*, est disponible sur le site Web de la CEI.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors d'une prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum de janvier 2012 a été pris en considération dans cet exemplaire.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

Pour obtenir une description utile et uniforme des performances de ces dispositifs, il est fourni des spécifications des paramètres pertinents et couramment acceptés. Celles-ci s'inscrivent dans les catégories suivantes:

- a) des spécifications de type général (par exemple la résolution en pixels, la diagonale, la disposition des pixels);
- b) des spécifications optiques (par exemple le rapport de contraste, le temps de réponse, la direction de visualisation, la paradiaphotie, etc.) ;
- c) des spécifications électriques (par exemple la consommation de puissance, la CEM);
- d) des spécifications mécaniques (par exemple la géométrie du module, le poids);
- e) des spécifications relatives aux essais requis d'endurance aux conditions environnementales;
- f) des spécifications relatives à la fiabilité et aux dangers / sécurité.

Dans la plupart des cas ci-dessus, les spécifications sont suffisamment explicites. Cependant, la valeur spécifiée de certains points des spécifications, notamment dans le domaine des performances optiques et électriques, peut dépendre de la méthode de mesure.

On suppose que toutes les mesures sont réalisées par du personnel compétent en matière de mesures radiométriques et électriques en général, sachant que cette norme n'a pas pour objectif de fournir un état détaillé des bonnes pratiques de physique expérimentale électrique et optique. Il faut, par ailleurs, s'assurer que tous les équipements sont correctement étalonnés, conformément à l'état de l'art et que des enregistrements des données relatives à l'étalonnage et à la traçabilité sont conservés.

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES –

Partie 6-2 : Méthodes de mesure pour les modules d'affichage à cristaux liquides – Type réflexible

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61747 définit de manière détaillée les procédures d'évaluation de la qualité, les exigences d'inspection, les séquences d'examen, les exigences d'échantillonnage ainsi que les procédures d'essai et de mesure requises pour l'évaluation des modules d'affichage à cristaux liquides.

Cette norme se limite aux modules d'affichage à cristaux liquides de type réflexible, soit à segments, soit à matrice passive ou active et achromatique ou couleur (voir Note). Par ailleurs, les modes réflexibles des modules LCD transflexibles à rétro-éclairage éteint et les modules LCD réflexibles, du type à éclairage frontal, sans leur unité d'éclairage frontal, sont pris en compte dans la présente norme. Un module LCD réflexible associé à un panneau tactile ou à une unité d'éclairage frontal, ne fait pas l'objet du domaine d'application de la présente norme, car les mesures correspondantes sont bien souvent imprécises. Dans ce cadre, il convient que le panneau tactile ou l'unité d'éclairage frontal du module, soit déposé avant d'effectuer les mesures.

NOTE Il existe, dans ce domaine, plusieurs points de vue concernant la terminologie préférentielle quant à des termes tels que «monochrome», «achromatique», «chromatique», «couleur», «multicolore», etc., parmi les spectroscopistes, les physiciens-généralistes, les scientifiques de la perception des couleurs, les ingénieurs en physique et les ingénieurs électriques. En général, tous les LCD présentent une certaine chromaticité (par exemple en fonction de l'angle de visualisation, de la température ambiante ou des dispositifs adressables de l'extérieur). En attendant une description officielle détaillée sur le sujet, le préfixe concernant la «chromaticité» de l'affichage sera utilisé pour décrire les capacités de couleur de l'affichage qui est adressable de l'extérieur (et électriquement) par l'utilisateur. Ceci conduit aux définitions suivantes (voir également [19])

- a) un afficheur monochrome n'a PAS de chromaticité («couleurs») adressable par l'utilisateur. Il peut être ou non «noir et blanc» ou achromatique ;
- b) un afficheur couleur a au moins deux chromaticités («couleurs») adressables par l'utilisateur. Un affichage à 64 couleurs a 64 couleurs adressables (souvent réalisées en utilisant 2 bits pour 3 primaires), etc. Un affichage multicolore a au moins 6 bits par primaire (≥ 260 mille couleurs).

L'objectif de la présente norme est d'indiquer et d'énumérer les paramètres qui dépendent de la procédure, ainsi que de prescrire les méthodes et conditions spécifiques à utiliser pour en obtenir une détermination numérique uniforme.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 11664-2:2007, *Colorimétrie – Partie 2: Illuminants CIE normalisés*

CIE 15.2, *Recommandations de colorimétrie de la CIE*

CIE 17.4, *Vocabulaire international de l'éclairage*

CIE 38, *Caractéristiques photométriques et radiométriques des matériaux et mesures correspondantes*

CIE 1931, *Espace chromatique CIE XYZ*

CIE 1976, *Espace chromatique CIE LAB*